



Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG

SAH Stabstahl – Produktspektrum

Unser Lieferprogramm umfasst:

Gewalzten Stabstahl \varnothing 12 mm bis 40 mm

Blankstahl \varnothing 10 mm bis 39 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Ausführungen	Norm und Toleranzen
Gewalzter Stabstahl, gerichtet	DIN EN 10060 bzw. DIN EN 10060 P
Blankstahl geschält, richtpoliert	DIN EN 10277 und DIN EN 10278 / h9 - h12
Gewalzter Stabstahl, gerichtet, gestrahlt	DIN EN 10060 bzw. DIN EN 10060 P
Blankstahl geschält, richtpoliert, geschliffen	DIN EN 10277 und DIN EN 10278 / h6 - h12

Lieferlängen	
Standardlängen unadjustiert	5.000 mm - 18.000 mm +/- 100 mm
Standardlängen adjustiert	5.000 mm - 10.000 mm +/- 100 mm
Kurzlängen	2.800 mm - 5.400 mm +/- 0,5 mm
Präzisionslängen	20 mm - 3.200 mm +/- 0,1 mm

Endenausführung gewalzter Stabstahl / Blankstahl

- Profilmesserschnitt oder Trennjägerschnitt
- Gesägt und entgratet
- Gesägt und gefast
- Sonderausführungen auf Anfrage

Prüfen

- Spektralanalysen, Härteprüfung, Zugversuch, Gefügeuntersuchung, Kerbschlagbiegeversuch
- Wirbelstrom- und Streuflussverfahren
- Verwechslungsprüfung
- Ultraschall-Prüfung

Bündelung / Verpackung

- Stahlbandbündelung oder Drahtbündelung, Bundgewicht von 1 Tonne bis 5 Tonnen
- VDA-Etiketten, Standard-Etiketten, Barcode, Stabenden mit Farbkennzeichnung und/oder Klebeetiketten
- Kistenverpackung und seemäßige Verpackung auf Anfrage

